



# STOP IN SI 60®

Cortina Corta-fogo Sem IRRIGAÇÃO

## PRODUTO

# STOP IN SI 60®

Cortina Corta-fogo Sem IRRIGAÇÃO

## Descrição Geral

apacidade da cortina de garantir a integridade e de não exceder uma temperatura máxima no lado não exposto ao fogo, que garante a evacuação de persona e não deixando propagar o incêndio evitando a passagem de temperatura, chamas e fumo.

Ensaiada conforme a norma EN 1634-1:2014 "Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, operable Windows and elements of building hardware" e EN1363-1:2012 "Fire Resistance Test. Part1: General requeriments".

Certificado conforme projeto da norma (EXAP'S) PrEN 15269 11:2013 para extrapolação de dimensões.

O sistema SEM irritação da barreira STOP IN SI60, garante uma classificação de resistência ao fogo até EI-60.

MARCAÇÃO CE. Norma Harmonizada EN 16034 "Portas pedonais, INDUSTRIAIS, comerciais, de garagem e janelas articuláveis.

Norma de produto, características de desempenho. Características de resistência Fogo e/ou de fumo."



## Características:

- Dimensões máximas admissíveis: 8,5m Largura por 10m de altura
- Sistema motorizado Gravity fail safe
- Estrutura em aço ao carbono
- Caixa de Rolo desde 250mmx250mm até 600mmx- 600mm
- Guias de 120mmx80mm
- Uma caixa por cada cortina
- SEM NECESSIDADE DE ÁGUA
- Tecido técnico de multicamadas em fibra de vidro reforçada com malha de aço revestida com silicone com 16mm de espessura. As multicamada de tecido com silicone atua como isolante ao fogo e proporciona maior rigidez e impermeabilidade para o tecido.

## USO PREVISTO



Residencial



Industrial



Institucional  
e Especial

## DESEMPRENHDO DO PRODUTO



Corta-fogos

EI 60

Resistência ao fogo  
60 minutos

Desempenho do Produto com base em testes  
realizados no laboratório:

**INPLENIA** Núcleo Empresarial de Mafra,  
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro Pav A,  
2640-486 Mafra

**Aplus<sup>+</sup>**  
LGAI

*Nota: Os textos e informações deste documento são meramente informativos, por isso sugere-se consultar a validade e exatidão do mesmo.*



# RESISTÊNCIA AO FOGO SEMPRE POR PERTO

Contactos:

**INPLENIA** Núcleo Empresarial de Mafra,  
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro Pav. A,  
2640-486 Mafra

Tel +351 261 856 717  
Tlm +351 938 711 057

*Nota: Os textos e informações deste documento são meramente informativos, por isso sugere-se consultar a validade e exatidão do mesmo.*